


**Svítidlo**

# Ture

**57-001K-10GHV/M/830, B +  
00-00153MI**


Jedná se o kruhové vestavné svítidlo typu downlight, které má vynikající index UGR < 19 do 3000 lm, což znamená, že svítidlo neoslňuje. Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji. Vysoký stupeň IP54 brání proniknutí vody a cizích těles. Svítidlo tak využijete i do náročného prostředí, kterým je například wellness centrum. Měrný výkon je až 118 lm/W. Ture vyrábíme ve třech variantách – malé svítidlo s průměrem 145 mm, střední s průměrem 185 mm a největší svítidlo o průměru 226 mm.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Typ montáže            | Vestavné  |
| Typ vyzařování         | Přímé   |
| Tvar svítidla          | Kruhové   |
| Barva svítidla         | Černá   |
| Materiál               | Hliník  |
| Záruka                 | 60 měsíců   |
| Popis svítidla         | Svítidlo vestavné   |
| Rozměry                | ø 226 mm × 110 mm   |
| Druh optiky            | Opálový difusor   |
| Světelný tok*          | 2400 lm ± 10 %  |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá   |
| Měrný výkon            | 98 lm/W   |
| MacAdam zdroje         | 3   |
| Index podání barev     | 80  |
| Příkon svítidla        | 24.5 W ± 10 %   |
| Zapojení svítidla      | Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt s 1h nouzí |
| Elektrické napětí      | 220-240V  |
| Frekvence              | 50/60Hz   |


**CE IP 54**

## Technický výkres



## Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)