



Svítidlo

Ture-C

58-283K-10GGD/830, B



Jedná se o válcové přisazené svítidlo, které má vynikající index UGR<19, což znamená, že svítidlo neoslňuje.

Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji.

Technický výkres




Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	ø 145 mm × 240 mm
Hmotnost	2 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	1750 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	97 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19.8
Příkon svítidla*	18 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 20**

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství



00-00399, B
sada pro zavěšení
2000mm, lanko 1ks,
kabel 5x0,75mm,
kalíšek