



## Svítidlo

# Ture-C


58-283L-10GDM3/840, S



Jedná se o válcové přisazené svítidlo, které má vynikající index UGR<19, což znamená, že svítidlo neoslňuje.

Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji.

## Technický výkres



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené                  |
| Typ vyzařování                    | Přímé                      |
| Tvar svítidla                     | Kruhové                    |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                   |
| Materiál                          | Hliník                     |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin       |
| Záruka                            | 5 let                      |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené         |
| Rozměry                           | ø 145 mm × 240 mm          |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                  |
| Druh optiky                       | Hladký hliníkový reflektor |
| Světelný tok*                     | 1310 lm                    |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá        |
| Měrný výkon                       | 136 lm/W                   |
| MacAdam zdroje                    | 3                          |
| Index podání barev                | 80                         |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.3                       |
| Příkon svítidla*                  | 9.6 W                      |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF + 3h nouze          |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                   |
| Frekvence                         | 50/60Hz                    |

⊥ CE IP 20

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00399, S**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanko 1ks,  
kabel 5x0,75mm,  
kalíšek