


Svítidlo

Basi

70-003F-10GJV/M/840, S +
00-00155DI/M3



Rodinu svítidel Basi charakterizujeme jednoduše – má perfektní světelné parametry a obsahuje speciální zdroje. Vysoce svítící LED s podáním barev $Ra > 80$ nebo $Ra > 90$ dokonale nasvítí požadovaný předmět. Proto Basi užijete zejména v obchodních centrech, kulturních prostorech nebo na autosalonech. Technologie RealColour s podáním barev $Ra > 97$ zobrazuje barvy stejně přirozeně jako denní světlo. StrongColour zvýrazní požadovanou barvu a RealWhite ještě lépe osvětlí bílé předměty. Svítidlo je výklopné, pokud potřebujete osvětlit objekty z různých úhlů, jednoduše nasměrujte jeho světelný tok.

Technický výkres


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Plech
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	2 roky
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	ø 162 mm × 115 mm
Světelný zdroj	LED MODUL


Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	4440 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	100 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Vyzařovací úhel	41°

Příkon svítidla*	44.5 W
Zapojení svítidla	DALI + 3h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 20

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)