

## Svítidlo


# Basi 2.0

71-008F-10GDV/940, W +  
00-00156D



Rodinu Basi jsme rozšířili o nové malé sourozence o průměru 58 a 83 mm. Nové přírůstky nabízíme bez příplatku v bílé barvě. Dosahují maximálních světelných toků 650 lm a 1330 lm a indexu podání barev Ra90. Tyto nenápadné, ale účinné downlighty mají vyzařování úhly 15°, 24°, 36° (40°).

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L70/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	Basi 2.0 - 50 mm
Rozměry	ø 83 mm × 79 mm
Hmotnost	0.26 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Široký vyzařovací úhel - FLOOD
Světelný tok*	1330 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	104 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	40°
Příkon svítidla*	12.8 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

\*±10 %

# Křivka

