



Svítidlo

Styrk

86-200I-20GGE/830, S


Fokus na výkon je stále větší. V dnešní době není divu – proto přicházíme s technickými svítilny Styrk. Splňují přísná kritéria a mají široké spektrum užití. Vyčnívají světelným tokem 5000 lm/m a měrným výkonem 145 lm/w při splnění krytí IP54. Tato závěsná svítidla vybavená opálem, mikroprismou či PMA snadno zapojíte i přes konektorový systém. Navíc snesou vysokou teplotu okolí až 40° C. Jsou vhodným svítilnem pro obchodní centra, data centra ale i rozlehlé výrobní haly.


Technický výkres


Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	1127 mm × 56 mm × 58 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok* při 25°C	2530 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	114 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Příkon svítidla*	22.1 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 IP 54

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)