



Svítidlo

Styrk

86-200I-30GGM3/840, W



Fokus na výkon je stále větší. V dnešní době není divu – proto přicházíme s technickými svítily Styrk. Splňují přísná kritéria a mají široké spektrum užití. Vyčnívají světelným tokem 5000 lm/m a měrným výkonem 145 lm/w při splnění krytí IP54. Tato závěsná svítidla vybavená opálem, mikroprismou či PMA snadno zapojíte i přes konektorový systém. Navíc snesou vysokou teplotu okolí až 40° C. Jsou vhodným svítidlem pro obchodní centra, data centra ale i rozlehlé výrobní haly.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	1688 mm × 56 mm × 58 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok* při 25°C	4240 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	131 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Příkon svítidla*	32.4 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 IP 54

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)