



Svítidlo


Styrk

86-200I-40GHD/840, S



Fokus na výkon je stále větší. V dnešní době není divu – proto přicházíme s technickými svítlidly Styrk. Splňují přísná kritéria a mají široké spektrum užití. Vyčnívají světelným tokem 5000 lm/m a měrným výkonem 145 lm/w při splnění krytí IP54. Tato závěsná svítidla vybavená opálem, mikropřismou či PMA snadno zapojíte i přes konektorový systém. Navíc snesou vysokou teplotu okolí až 40° C. Jsou vhodným svítidlem pro obchodní centra, data centra ale i rozlehlé výrobní haly.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B10 70 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené

Rozměry	2249 mm × 56 mm × 58 mm
Světelný zdroj	LED MODUL


Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok* při 25°C	9340 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	128 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80

Příkon svítidla*	73 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 IP 54

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)