



**Svítidlo**

# Styrk

**86-500Q-40GGM/840, S**


Fokus na výkon je stále větší. V dnešní době není divu – proto přicházíme s technickými svítidly Styrk. Splňují přísná kritéria a mají široké spektrum užití. Vyčnívají světelným tokem 5000 lm/m a měrným výkonem 145 lm/w při splnění krytí IP54. Tato závěsná svítidla vybavená opálem, mikroprismou či PMA snadno zapojíte i přes konektorový systém. Navíc snesou vysokou teplotu okolí až 40° C. Jsou vhodným svítidlem pro obchodní centra, data centra ale i rozlehlé výrobní haly.


**Technický výkres**


|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Typ montáže               | Závěsné                 |
| Typ vyzařování            | Přímé                   |
| Tvar svítidla             | Lineární                |
| Barva svítidla            | Stříbrná                |
| Materiál                  | Hliník                  |
| Životnost                 | L90/B50 50 000 hodin    |
| Záruka                    | 5 let                   |
| Popis svítidla            | Svítidlo závěsné        |
| Rozměry                   | 2249 mm × 56 mm × 58 mm |
| Světelný zdroj            | LED MODUL               |
| Druh optiky               | Batwing                 |
| Světelný tok*<br>při 25°C | 6330 lm                 |
| Teplota<br>chromatičnosti | 4000 K studená bílá     |
| Měrný výkon               | 151 lm/W                |
| MacAdam zdroje            | 3                       |
| Index podání barev        | 80                      |
| Příkon svítidla*          | 41.8 W                  |
| Zapojení svítidla         | ON/OFF + 1h nouze       |
| Elektrické napětí         | 220-240V                |
| Frekvence                 | 50/60Hz                 |

⚡ IP 54

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)